

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD SUPERMASTICK PR MASILLA, SUPERMASTICK ADHESIVO PARA ESTAMPILLADO, FINISH TECK, HIGH PRO

SECCIÓN 1

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre de los Productos: SUPERMASTICK PR MASILLA, SUPERMASTICK PR ADHESIVO PARA ESTAMPILLADO, FINISH TECK, HIGH PRO

Familia Química: Sulfato de Calcio, caliza, minerales y polímeros EVA.

Sinónimos: Sellador de juntas, compuesto para acabados, compuesto para juntas, revoque, forrado en seco.

Fórmula: N.A.

Número UN: N.R.

Compañía que desarrolló la MSDS: Esta hoja de datos de seguridad es el resultado de la información tomada de diferentes bases de datos. La alimentación de la información fue realizada por SUPERMASTICK S.A.S., Calle 17 No. 132-18 Int. 3., Teléfono (571) 7431772. Bogotá D.C. - Colombia.

IDENTIFICACION DEL FABRICANTE

Nombre de la Empresa: Supermastick S.A.S.
Dirección: Calle 17 No. 132-18 Int. 3
Teléfono: (+571) 743 1772
Página Web: www.supermastick.com
País de Origen: Colombia
Teléfonos en caso de Emergencia: Supermastick S.A.S: (+571) 7431772

SECCIÓN 2

COMPOSICION, INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Usos: Uso en Interiores.

COMPONENTES

Nombre	CAS	TLV, mg/m3	PEL	Porcentaje
Agua	7732-18-5	(NE)	(NE)	< 40
Carbonato de Calcio (Caliza)	1317-65-3	10	15 (T)/5(R)	< 75
También puede contener lo siguiente:				
Atapulgita	12174-11-7	(NE)	(NE)	< 5
Mica	12001-26-2	3(R)	20 ppm _{pc}	< 5
Copolimero de Acetato de Vinilo	24937-78-8	(NE)	(NE)	< 5

(T) – Total, TLV – Valor Límite Umbral, PEL – Límite de Exposición Permitido durante un periodo de 8 horas, (R) – Respirable, (NE) – No Establecido, ppm_{pc} – partes por millón por pie cúbico de aire.

**SECCIÓN 3
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS****VISION GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:**

Esta sustancia no está clasificada como peligrosa según la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.

EFFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:


Inhalación: La inhalación del polvo de este producto puede causar irritación en nariz, garganta y tracto respiratorio superior. También puede causar tos, estornudos e irritación nasal. Si los síntomas respiratorios persisten, consulte al médico.

Ingestión: La ingestión puede causar irritación. Consultar a un médico.

Piel: La exposición frecuente puede producir un efecto de resequead en la piel. También se puede experimentar comezón e irritación. Puede causar dermatitis.

Ojos: Las partículas pueden causar irritación. Si persisten molestias consultar a un médico.

Efectos Crónicos: La aspiración prolongada del polvo seco puede provocar enfermedad pulmonar.

Clasificación NFPA

Salud = 0
Incendio = 0
Reactividad = 0

Clasificación HIMS

MASILLAS	
HEALTH	0
FLAMMABILITY	0
PHYSICAL HAZARD	0
PERSONAL PROTECTION	
E	

Salud = 0
Incendio = 0
Riesgo Físico = 0
Protección Personal = E

0 = Riesgo Mínimo, 1 = Leve, 2 = Moderado, 3 = Alto, 4 = Muy Alto

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD SUPERMASTICK PR MASILLA, SUPERMASTICK ADHESIVO PARA ESTAMPILLADO, FINISH TECK, HIGH PRO

SECCIÓN 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Retirarse a un área abierta con aire fresco. Si la molestia continúa, consulte a su médico.

Ingestión: No intente comer o beber este producto. Si se ingiere consulte al médico

Piel: Lave con jabón suave y abundante agua. Use crema humectante para tratar las áreas secas de la piel. Si llegan a aparecer heridas en la piel, tome acciones para prevenir infecciones. Si la irritación persiste, consulte a su médico.

Ojos: En caso de contacto, no se frote los ojos. Enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos para remover las partículas. Si la irritación persiste consulte a su médico.

Nota para los médicos: Órganos Blanco: ojos, piel y sistema respiratorio
Condiciones médicas que podrían agravarse: Enfermedades pre-existentes en los pulmones y tracto respiratorio superior como, sin limitación, bronquitis, enfisema y asma.
Vías primarias de entrada: Inhalación, contacto con piel u ojos.

SECCIÓN 5 MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Punto de Inflamación, °C: No Aplica.

Temperatura de Auto-ignición, °C: No Aplica.

Límites de Inflamabilidad, %v/v: No Aplica.

Peligros de incendio y/o explosión: No se espera ningún riesgo.

Medios de extinción: No Combustible. Use agente de extinción apropiado para el incendio circundante.

Productos de la Combustión: A temperaturas mayores de 800°C CaCO_3 puede descomponerse en CaO y CO_2 .

Precauciones para evitar incendio y/o explosión: Ninguna.

Instrucciones para combatir el fuego: Ninguna.

SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

No hay precauciones especiales. Utilice equipo de protección adecuado. Utilice procedimientos normales de limpieza, el piso puede estar resbaloso, tenga cuidado de no caer, recoja el material del derrame y colocarlo en un contenedor de desechos debidamente rotulado. Siga las regulaciones colombianas, federales, estatales o locales, para la disposición de residuos. Nunca descargue grandes cantidades directamente a la red de alcantarillado o fuentes de agua o tierra

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD SUPERMASTICK PR MASILLA, SUPERMASTICK ADHESIVO PARA ESTAMPILLADO, FINISH TECK, HIGH PRO

SECCIÓN 7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo: Siga cuidadosamente las instrucciones de uso. Siga las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial durante el manejo e instalación de todos los productos y sistemas. Use el equipo protector personal necesario.

Almacenamiento: Almacene a temperatura ambiente en un lugar seco. Proteja el producto de congelación, altas temperaturas y exposición directa a la luz solar. Mantenga el envase cerrado. No use el producto si se encuentra en mal estado, por ejemplo, si observa moho o un color u olor desagradables. Cierre el envase y descártelo correctamente.

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de Ingeniería: Tenga en cuenta controlar los TLV permitidos (Ver sección 2) use métodos de escape o ventilación de aire si se exceden los límites permitidos.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Protección de los ojos y rostro: Use gafas de seguridad para evitar irritación en los ojos por contacto.

Protección de la piel: Generalmente no se requieren guantes ni ropa protectora. Sin embargo, pueden ser indispensables en algunas condiciones específicas.

Protección respiratoria: Use una careta tipo NIOSH/MSHA cuando el recinto no tenga la ventilación apropiada y se puedan exceder los TLV permitidos.

Protección en caso de emergencia: Utilice equipo de protección personal completo.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia, olor y estado físico: Masa Viscosa, inodora, color blanco

Densidad, g/mL: 1.55 aprox.

Punto de Ebullición, °C: N.R.

Punto de Fusión, °C: N.R.

Densidad relativa del vapor (Aire=1): N.R.

Presión de vapor (mm Hg): N.R.

Viscosidad (BU): 550 aprox.

pH: 8.3 – 9.0

Solubilidad: N.R.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD SUPERMASTICK PR MASILLA, SUPERMASTICK ADHESIVO PARA ESTAMPILLADO, FINISH TECK, HIGH PRO

SECCIÓN 10

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química:	Estable
Condiciones a evitar:	Contacto con materiales incompatibles, congelación, altas temperaturas y exposición directa a la luz solar.
Incompatibilidad con otros materiales:	Ninguna conocida.
Productos de descomposición peligrosos:	A temperaturas mayores de 800 °C el CaCO ₃ puede descomponerse en CaO y CO ₂
Polimerización peligrosa:	Ninguna conocida

SECCIÓN 11

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Su uso inadecuado puede causar problemas para la salud. Utilice equipo de protección personal (ver sección 8).

SECCIÓN 12

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se conocen efectos al medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los vertidos grandes o frecuentes puedan provocar un efecto nocivo o perjudicial al medio ambiente.

SECCIÓN 13

CONSIDERACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN

Consulte la legislación antes de realizar cualquier procedimiento de tratamiento o disposición final. Nunca realice grandes vertimientos directos a fuentes de agua.

SECCIÓN 14

INFORMACIÓN SOBRE EL TRASPORTE

Reglamento internacional de transporte. ADR: Mercancía no peligrosa, IMDG: No regulado.

SECCIÓN 15

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

La clasificación y el etiquetado se han determinado según las Directivas de la UE 67/548/CEE y 1999/45/CE (Incluidas las enmiendas) y tienen en cuenta el uso previsto del producto. Este producto no está clasificado de acuerdo con la legislación de la UE.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD SUPERMASTICK PR MASILLA, SUPERMASTICK ADHESIVO PARA ESTAMPILLADO, FINISH TECK, HIGH PRO

SECCIÓN 16

OTRAS INFORMACIONES

La información dada y las recomendaciones hechas aquí son aplicables únicamente a nuestro producto y no combinado con otro(s) producto(s) o material(es). Tal información, está basada en nuestra experiencia y en datos de otras fuentes que se cree que son confiables y exactas. No se ofrece ninguna garantía. Es responsabilidad del comprador antes de usar algún producto verificar estos datos bajo sus propias condiciones de operación y determinar dónde el producto es indicado para sus propósitos.