

ADHESIVO PARA ESTAMPILLADO

Especial para pegar láminas de yeso cartón sobre muros de mampostería.

VENTAJAS

- ✓ Mezcla lista para usar.
- ✓ Incluye aplicador.
- ✓ Más económico que el pañete y el estuco.
- ✓ Menor tiempo de instalación.
- ✓ Sin desperdicios.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ Mejor acabado.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Secado controlado que permite realizar ajustes al aplome.



DESCRIPCIÓN

El Adhesivo para Estampillado **SUPERMASTICK PR[®]** contiene polímeros vinílicos y otros ingredientes que permiten una excelente adherencia de las placas de yeso a los muros de cemento, ladrillos u hormigón armado.

Este adhesivo produce un efecto ventosa que sostiene de inmediato la lámina de yeso a la pared. Además por su secado controlado permite realizar correcciones de las placas de yeso sobre la pared que ha sido forrada.

APLICACIÓN BÁSICA

Asegúrese que la superficie a forrar esté completamente seca y libre de polvo, pintura o laca. Trace el nivel. Revuelva la mezcla antes de usar. La aplicación del Adhesivo para Estampillado **SUPERMASTICK PR®** se puede realizar en tiras o motas, dependiendo de la necesidad.

- ✓ **Aplicación del adhesivo en tiras:** Llene la manga o aplicador. Se aplican tiras verticales de 5 cm de ancho, comenzando por los bordes, distribuidas cada 30 cm sobre la pared a forrar. Se recomienda también aplicar una tira de adhesivo en la parte superior e inferior del muro a forrar. Luego ponga la lámina sobre el muro presionando con un martillo de goma para distribuir uniformemente el adhesivo. Por último, nivele la superficie con un nivelador tipo “Boquillera” y realice el tratamiento para juntas 24 horas después.
- ✓ **Aplicación del adhesivo en motas:** Para una aplicación fácil y rápida use la manga plástica. Las motas deben tener un diámetro de 5 cm y estar a 5 cm de los bordes de la lámina de yeso, distribuyéndolas cada 30 cm en sentido horizontal y vertical de la placa. El espesor de las motas lo determinará el desaplome del muro a forrar. Nivele y realice tratamiento para juntas.

LIMITANTES

Proteger de temperaturas extremas, tales como exposición prolongada al sol o periodos de congelamiento. Evitar el uso de este producto en lugares con alta humedad. Las superficies deben estar completamente limpias, secas y sin ningún tipo de laca o pintura. Revuelva la mezcla antes de usar.

DATOS DEL PRODUCTO

Material	Formulación a base de adhesivos poliméricos y cargas minerales.
Rendimiento	28 Kg para 7 láminas de yeso Aprox.
Tiempo de secado	24 Horas a 48 Horas, dependiendo las condiciones ambientales.
Presentación	Cuñete de 28 Kg.
Vida útil	6 meses a partir de la fecha de fabricación (bajo buenas condiciones de almacenamiento)

ADVERTENCIA

Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; se deben enviar en un período no mayor a 30 días calendario a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe estar dentro del período de garantía del producto. El cliente no debe alterar o reparar el área afectada hasta que Supermastick haya revisado el problema y determine una posible causa.

Evite exposición directa con la piel. No inhale ni ingiera. Use guantes y gafas de protección.

SUPERMASTICK S.A.S. no se hace responsable de daños accidentales o de sus consecuencias, provocados de forma directa o indirecta, ni de pérdida alguna, que se produzca como resultado de una utilización indebida de estos productos, derivado de no haber seguido al pie de la letra las instrucciones impresas vigentes, o por haberse destinado a usos distintos a los especificados. La responsabilidad de SUPERMASTICK S.A.S. se limita a la reposición de material defectuoso.